

# JUST daylight 5000 proGraphic | 15 W

Leuchtstofflampe, 15 Watt, 438 mm, 5000 Kelvin

## Produktvorteile

- entspricht ISO 3664:2009 (bei Verwendung geeigneter Lampen)
- minimale Farbortabweichung
- sehr gute Metamerie-Eigenschaften; Güteklasse gemäß CIE 51.2: BC oder besser
- Messprotokoll das die Einhaltung der strengen Vorgaben sicherstellt
- Für konventionelle- (KVG) und elektronische Vorschalttechnik (EVG) geeignet
- Dimmbar

## Anwendungsgebiete

- Grafische-, Fotografische- und Druck-Industrie
- Qualitätssicherung
- Farb- und Lichtprüfungseinrichtungen
- Farbprüfstationen
- Lichtkabinen

## Farbmetrische Eigenschaften

### Farbwiedergabeindizes

Ra >93

### Metamerie-Index

Mi<sub>vis</sub> <1

Mi<sub>uv</sub> <1,5

### Photometrische Daten

CCT 5000

Chromaticity Error <0.005

### CIE 1964 10° Normalbetrachter

x 0.3478

y 0.3595

## Technische Daten

### Elektrische Daten

Nennleistung	15 W
Energieeffizienzklasse	B
Energieverbrauch	19 kWh / 1000 h
Bemessungslichtausbeute	50 lm/Watt
Nennlichtstrom	750 lm
Lichtfarbe EN12464-1	Daylight 5000

### Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G13 (T8)
Quecksilbergehalt	< 3,5 mg
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja
Nennlebensdauer	20.000 h
Nutzlebensdauer	2.500 h

### Maße und Gewicht

Lampendurchmesser (d)	26 mm
Länge mit Sockel ohne Stifte (l)	438 mm
Gewicht	55,0 g

